

Utwardzacz H50



Cena	36,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AMTE-002/H50/0300
Kod producenta	AMTE-002/H50/0300

Opis produktu

ZASTOSOWANIE:

do utwardzania żywicy epoksydowej R100. Do laminowania, klejenia drewna, tworzenia małych odlewów np. biżuterii i innych zastosowań dekoracyjnych.

PROPORCJE MIESZANIA (wagowe):

Żywica epoksydowa R100 - 100g, utwardzacz H50 - 50g. Jednorazowo należy przygotować porcje mieszaniny nie większe niż 1 kg. Czas przydatności do użycia - 10 minut.

RODZAJ ZAGROŻENIA:

Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Unikać uwolnienia do środowiska. PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temp. do 30°C.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Waga: 300g , 500g , 1kg