

## Utwardzacz H500



Cena	<b>42,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>AMTE-002/H500/0300</b>
Kod producenta	<b>AMTE-002/H500/0300</b>

### Opis produktu

#### **ZASTOSOWANIE:**

do utwardzania żywicy epoksydowej R100. Do tworzenia większych odlewów, wylewek, w tym tzw. kanionów do grubości 4 cm i innych zastosowań dekoracyjnych.

#### **PROPORCJE MIESZANIA (wagowe):**

Żywica epoksydowa R100 - 100g, utwardzacz H500 - 30g. Jednorazowo należy przygotować porcje mieszaniny nie większe niż 1 kg. Czas przydatności do użycia - 10 minut.

#### **RODZAJ ZAGROŻENIA:**

Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.

#### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**

Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Unikać uwolnienia do środowiska. PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temp. do 30°C.